



ChovA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

ChovADREN

LÁMINA DRENANTE, NODULAR, DE POLIETILENO.
TIPO "D" SEGÚN UNE-EN 13252

FICHA TÉCNICA Nº 83164 - REVISIÓN 2/10 C E

INFORMACIÓN COMPLETA DEL MARCADO-CE DE LA LÁMINA DRENANTE: ChovADREN



Nº de Organismo Notificado: 1213

ASFALTOS CHOVA, S. A.

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

(Fabricado en TeMa. España)

Año de colocación del Marcado-CE: 2010

Nº Certificado de CPF: 1213/CPD/3988

Norma UNE-EN 13252

Lámina tipo "D" – para ventilación y drenaje-, de 2 m x 20 m de polietileno de alta densidad, (HDPE), y espesor aproximado de 0,5 mm.

Recomendada como lámina drenante para muros enterrados y cimentaciones. (Considerando un sistema conjuntamente con otros elementos para asegurar su eficacia).

No recomendada como capa de impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA DRENANTE: ChovADREN

Materia prima:	–	Poliétileno de alta densidad PEAD (HDPE)		
Masa:	EN ISO 9864	500	g/m ²	± 5 %
Espesor		0,55	mm	± 0,1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / MECÁNICAS

Espesor (Con presión de 2 kPa)	EN ISO 9863-1	7,5	mm	± 1
Resistencia a tracción MD:	EN ISO 12311-2	> 250	N/ 5 cm	–
Alargamiento a carga máxima MD:	EN ISO 12311-2	> 20	%	–
Resistencia al aplastamiento:	EN ISO 12311-2	200	kN/m ²	± 20
Resistencia a tracción CMD:	EN ISO 12311-2	> 250	N/ 5 cm	–
Alargamiento a carga máxima CMD:	EN ISO 12311-2	> 25	%	–
Durabilidad mínima prevista. (Suelo natural 4 < pH < 9 y °T < 25 °C)		años	5	

A recubrir en las dos semanas siguientes a su instalación

DIMENSIONES DE LA LÁMINA DRENANTE: ChovADREN

Ancho del rollo:	2	m	± 0,01
Largo del rollo:	30	m	± 0,1
Área del rollo:	60	m ²	–
Peso del rollo:	30	kg	± 5 %
Diámetro del rollo. (Aproximado)	40	cm	
Rollos / palet:	12		

Fecha: 30 de Septiembre de 2.010

www.chova.com

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.